

DOP BTOL0501

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
BALTERIO **Laminate floor coverings following EN13329 7-12 mm**
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium
- W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
nie dotyczy
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 3
- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Nazwa notyfikowanego laboratorium testowego, które wydało certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z inspekcji oraz raportów obliczeniowych (jeśli dotyczy).

**Centexbel - NB 0493
Ghent University - NB 1611**

NOTYFIKOWANA

nie dotyczy

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
reakcja na ogień		EN 14041:2004 / AC:2006
Zawartość niebezpiecznych substancji		
emisji HCHO		
emisji VOC bez HCHO	TVOC < 0,5 mg/m³	
przeciwpślizgowość		
Wodoszczelność	NA	
Własności elektryczne (antystatyczna)		
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]	Th res (m2K/W) = 0,051 (7mm) Th res (m2K/W) = 0,055 (8mm) Th res (m2K/W) = 0,077 (10mm) Th res (m2K/W) = 0,092 (12mm)	

- Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.
W imieniu producenta podpisał(-a):

Sébastien Combey, Technical Services Manager

(NAZWISKO I STANOWISKO)

01.08.2025

(MIEJSCE I DATA WYDANIA)

(PODPIS)

