

Zalecane Kleje do Paneli Winylowych Arbiton z Rdzeniem HD Mineralnym z Systemem Klik (Kolekcje Amaron i Woodric)

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera listę zalecanych klejów do paneli winylowych Arbiton z rdzeniem HD mineralnym (kolekcje Amaron i Woodric), które są zaprojektowane do instalacji pływającej przy użyciu systemu klik. Chociaż kleje nie są zazwyczaj wymagane jako podstawowe rozwiązanie dla podłóg z systemem klik, mogą zapewnić dodatkową stabilność w większych pomieszczeniach lub obszarach o dużym natężeniu ruchu.

Uwaga: Niniejsze wskazówki nie dotyczą podłóg z zintegrowaną warstwą akustyczną Aculay.

2. Instalacja na Klik

System klik umożliwia łatwą instalację bez użycia klejów. Jednak w niektórych sytuacjach, takich jak wilgotne środowiska lub duże przestrzenie, użycie kleju może pomóc w poprawie stabilności.

3. Zalecane Kleje

Marka Kleju	Nazwa Produktu	Zastosowanie
UZIN	UZIN KE 68	Przestrzenie komercyjne i mieszkaniowe

4. Wskazówki dotyczące aplikacji

- Użyj kleju w obszarach o dużym natężeniu ruchu lub większych przestrzeniach, jeśli potrzebna jest dodatkowa stabilność.
- Upewnij się, że podłoże jest czyste, suche i równe przed instalacją.
- **Do instalacji na ścianach:** Klej może być również używany do mocowania paneli winylowych na ścianach. Upewnij się, że powierzchnia ściany jest odpowiednio przygotowana zgodnie z instrukcjami producenta kleju.
- Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta kleju dotyczącymi prawidłowej aplikacji.

5. Gwarancja

Niewłaściwe użycie kleju może unieważnić gwarancję na produkt. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją produktową Arbiton w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących gwarancji.

6. Kontakt

W przypadku pytań lub potrzeby pomocy prosimy o kontakt:

Email: office@decora.pl

Phone: +48 61 28 64 200

Ważne od 2024-08-20